

DEVELOP

Dynamic balance

www.optima-md.com

ineo 25e

monochromatyczne | 25 str./min



INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

Urządzenie nabiurkowe (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: max. 25 str./min.

System kopiowania

LED

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

> Standard: 600 arkuszy, max. 2,100 arkuszy

> Kaseta na 500 arkuszy

(A5-A4, 60-90g/m²)

> Podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru

(A6-A4, 60-160g/m²) obsługujący papiery

standardowe, koperty oraz OHP

Format papieru

Max. 216 x 356 mm

Obszar wydruku

206 x 346 mm

Czas nagrzewania

Mniej niż 12 sekund

Wymiary

520 x 509 x 513 mm (bez opcji)

Waga

Około 24.1 kg (bez opcji i materiałów eksploatacyjnych)

Zasilanie

220-240 V/50 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Standard: wbudowany kontroler GDI oraz PCL 366 Mhz

Opcjonalnie: kontroler PostScript 3

Pamięć

512MB (współdzielona przez wszystkie funkcje MFP) + 128MB karta SD

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Emulacja

Standard: GDI i PCL

Opcja: PostScript 3

Interfejs

Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0, pamięć USB

Sterowniki

Windows XP/XPx64, Vista/Vistax64, Windows 7/7x64/8/8x64, Windows Server 2003/2008/2008x64/2008 R2 x64/2012x64, Mac OS 10.X, Unix, Linux, Citrix, SAP, AS/400

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/SMB, Twain-Scan, skan do USB

Rozdzielczość

Max. 600 dpi

Szybkość skanowania

W kolorze max. 27 str./min.

W czerni max. 40 str./min

Rozmiar oryginałów

Max. A4

Formaty skanownia

PDF, zsyfrowany PDF, TIFF, JPG

Adresy skanowania

Max. 1,030

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

> A5 - A4

> Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (standard)

> 80 arkuszy przy 80g/m², max. 128 g/m²

Wielokrotność kopiowania

1 - 99

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

5 sekund

Pamięć urządzenia

512MB (współdzielona przez wszystkie funkcje MFP)

Rozdzielczość

Druk: 600 x 600 dpi

SPECYFIKACJA FAXU

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Wielkość i szybkość transferu

33,6 kbps/ECM, <2 s ITU-No.1

Pamięć

512MB (współdzielona przez wszystkie funkcje MFP)

OPCJE

> Kaseta na 500 arkuszy (A5/A4; 60 - 90 g/m²)

> Kontroler PS3

> Drukowanie czcionek Barcode & OCR

> Kontroler Ps3 + drukowanie czcionek Barcode & OCR

> Karta SD 1 GB

> Zewnętrzny separator prac

> Mała podstawa

> Duża podstawa

> Moduł podłączeniowy zewnętrznego terminala

> Adapter WLAN

> Zszywacz

> Licznik mechaniczny

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

> Enterprise Device Manager

> convert+share

> store+find

DEVELOP



Serwis Naprawa Sprzedaż
Kserokopiarek - Drukarek

Firma Usługowo Handlowa
OPTIMA Mariusz Dziurski

42-200 Częstochowa, ul. Faradya 53 lok.19
Tel: 34/ 3617634, 502 081 698, 502 788 024

www.optima-md.com, biuro@optima-md.com

Czynne od Pn-Pt 8-18, Sob. 9-13



Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji