

DEVELOP

Dynamic balance

www.optima-md.com

ineo⁺ 7000

kolorowe | 4,260 str/h



INFORMACJE OGÓLNE

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4
Max. 71 str./min, Max. 4,260 str./h
> A3
Max. 38 str./min, Max. 2,280 str./h

System druku

Laser

Gradacja

256

Zasobniki papieru

> Standard: 1,500 arkuszy
(3 x 500 arkuszy, 64 - 256 g/m²)

Format papieru

A5 - SRA3
Max. 330 x 487 mm

Obszar wydruku

Max. 321 x 480 mm

Pamięć

6 x 384 MB RAM

Czas nagrzewania

Mniej niż 420 sekund

Wymiary

760 x 1,076 x 992 mm

Waga

Okolo 353 kg (bez opcji)

Zasilanie

230 V/ 32A / 50Hz

SPECYFIKACJA KONTROLERA DRUKU (OPCJA)

Rozdzielczość

Druk: max. 1,200 x 1,200 dpi

IC-306 (zewnętrzny kontroler Fiery)

Procesor: Intel Core2 Duo Quad 2.66 GHz
Pamięć RAM: 2GB, HDD: 160GB
Interfejs: 10/100/1000-Base-T
PDL: PS

IC-413 (wbudowany kontroler EFI)

Procesor: Intel Dual Core 2.6 GHz
Pamięć RAM: 2GB, HDD: 160GB
Interfejs: 10/100/1000-Base-T
PDL: Ps3, PCL5c/6

IC-601 (wbudowany kontroler Develop)

Procesor: Intel Core 2 Duo 2.8GHz
Pamięć RAM: 4GB, HDD: 2 x 250GB
Interfejs: 10/100/1000-Base-T
PDL: Ps3, PCL5c/6

IC-307 Plus (zewnętrzny kontroler Creo)

Procesor: Intel Core i7 2.8 Ghz
Pamięć RAM: 2GB RAM plus 3GB
pamięci obrazowania
HDD: 2 x 500GB pamięci systemowej,
2 x 500GB pamięci obrazowania
Interfejs: 10/100/1000-Base-T
PDL: Ps3

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania

Twain-Scan, Skanowanie do E-mail/
FTP/HDD/SMB (PC)

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi (z opcjonalnym
kontrolerem)

Szybkość skanowania

Max. 40 str./min.

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

> Dwustronny podajnik dokumentów (opcja)
> A5 - A3 (100 arkuszy, max. 210 g/m²)

Wielokrotność kopiowania

1 - 9,999

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

6.5 sekundy

Dysk twardy (opcja)

6 x 160 GB jako opcja

Rozdzielczość

Druk: 600 x 600 dpi

OPCJE

Moduł Folderujący FD-503

Taca wyjścia do 2,500 arkuszy, Moduł
post insertera (PI), 2 tace post
insertera po 500 arkuszy każda,
Dziurkowanie (2 i 4 otwory),
Folderowanie (na pół, na Z, typu brama,
listowe wewnętrzne i zewnętrzne,
podwójnie równoległe), Dodatkowa
taca wyjścia na 200 arkuszy

Finiszier zszywający FS-521

Finiszier zszywający do 100 ark.,
Zszywanie dwupunktowe i narożne,
Zmienna długość zszywek (mechanizm
przycinania), Taca wyjścia do 3,000 ark.,
Taca dodatkowa do 200 ark., Sortowanie
i grupowanie z automatycznym
przesuwaniem

Wszechstronny finiszier FS-612

Tworzenie broszur do 20 arkuszy (80 stron),
Zszywanie dwupunktowe i narożne (50 ark.),
Składanie na pół i na trzy, Sortowanie
i grupowanie z przesunięciem, Taca wyjścia
na 2,500 arkuszy, Dodatkowa taca na 100
arkuszy, Opcjonalny Post inserter (PI-502)
(2 x 200 arkuszy) oraz Dziurkacz PK-512

Finiszier zszywający FS-531

Zszywanie dwupunktowe i narożne
(do 50 ark.), Taca wyjścia do 3,000 arkuszy,
Taca dodatkowa do 100 arkuszy, Sortowanie
i grupowanie z automatycznym przesunięciem,
Opcjonalny Post inserter PI-502 (2 x 200 arkuszy)
oraz moduł dziurkujący PK-512

Finiszier broszurujący SD-506

Tworzenie broszur do 50 arkuszy (200 stron),
Zszywanie siodłowe, Przycinanie, Taca
wyjścia na 50 broszur, Wielokartkowe
folderowanie na pół i na trzy, Dodatkowa taca
wyjścia na 200 arkuszy

Moduł stosu prac LS-505

Pojemność do 5,000 arkuszy, Dodatkowa taca
na 200 arkuszy, Wbudowany wózek, Składanie
z automatycznym przesunięciem

Moduł dziurkujący GBC GP-501

Wymienne wkłady dziurkujące o różnej
ilości otworów

Sklejarka PB-503

Moduł sklejania na gorąco z jednostronnym
systemem przycinania okładek, Tworzenie
książek formatu od A5 do A4 o grubości
od 10 do 300 arkuszy (30mm), Zasobnik
na 1,000 ark. okładek, Składowanie książek
do 3,300 ark. x 2 stosy, Dodatkowa taca
wyjścia na 200 arkuszy

Moduł przekazujący RU-509

Moduł nawilżający HM-102

Podajnik dokumentów DF-622

Stół roboczy WT-508

Pokrywa oryginałów OC-506

Moduł przekazujący RU-506 dla GP-501

Dysk twardy HD-514

Moduł podglądu PH-102

Taca wyjścia OT-502

Podajnik ręczny (250 ark.) MB-504

Kaseta dużej pojemności LU-202 (B5-SRA3, 2,500 ark., 64 - 300 g/m²)

Kaseta dużej pojemności PF-602

(A65-SRA3, 2 x 3,000 ark., 64 - 256/300 g/m²)

Moduł osuszający HT-503/504 dla kaset LU-202/PF-602

DEVELOP
with us

Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt



Serwis Naprawa Sprzedaż
Kserokopiarek - Drukarek

Firma Usługowo Handlowa
OPTIMA Mariusz Dziurski

42-200 Częstochowa, ul. Faradya 53 lok.19
Tel: 34/ 3617634, 502 081 698, 502 788 024
www.optima-md.com, biuro@optima-md.com
Czynne od Pn-Pt 8-18, Sob. 9-13

